

Link do produktu: <https://pyszny.sklep.pl/koszulki-termokurczliwe-z-cyna-zlaczki-rurki-330-p-559.html>



Koszulki TERMOKURCZLIWE z Cyną Złączki RURKI 330

Cena	129,99 zł
Numer katalogowy	7427257561079
Kod producenta	7427257561079
Kod EAN	7427257561079

Opis produktu

Wodoodporne rurki termokurczliwe z pierścieniem cynowym, zestaw 330 sztuk

Złączki , Rurki termokurczliwe z pierścieniem cynowym .
Zestaw 330 sztuk .

W szybki , **bezpieczny** sposób naprawisz samodzielnie instalację elektryczną w :

- Samochodzie
- Przyczepie
- Łodzi
- Domu
- Na Działce
- itd.

Bardzo **łatwe** i **SZYBKIE** w użyciu . Nie wymaga ZACISKANIA .

Dodatkowy **klej** wewnątrz rurki tworzy uszczelnione **wodoodporne** połączenie .

Klasa wodoodporności **IP 67**

Zestaw zawiera 330 sztuk złączek w 4 kolorach które wskazują poszczególne średnice złączek:

Białe o średnicy 1 mm 70 sztuk

Czerwone o średnicy 1,4 mm 130 sztuk

Niebieskie o średnicy 2,3 mm 100 sztuk

Żółte o średnicy 3,7 mm 30 sztuk

Całość w ładnym, estetycznym pudełku w typie sortownika, co pozwoli Ci na zachowanie porządku i ułatwi przechowywanie.

Szybkie łatwe a przede wszystkim **TRWAŁE** połączenie w kilku prostych krokach

1☐ Połącz odizolowane końcówki przewodów i nasuń rurkę tak, aby cynowy pierścień znajdował się bezpośrednio nad końcówkami

2☐ Obracaj przewód i podgrzewaj go równomiernie, aby pierścień z cyny nagrzewał się równo. Unikaj przepalenia rurki!

3☐ Masz już trwałe i elastyczne połączenie rurka obkurczyła się, a cyna rozpuściła tworząc wodoodporne połączenie

Połączenie nie potrzebuje dodatkowego zaciskania! Pracę można wykonać przy pomocy zapalniczki, lub opalarki elektrycznej

Budowa rurki termokurczliwej:

A Poliolefinowe rury termokurczliwe

Stosunek kurczliwości 3:1

B Niskotemperaturowa tuleja lutownicza

Minimalna temperatura kurczenia 80°C/176°F

Maksymalna temperatura do stosowania lutowania 111°C/231°F

C Podwójna ścianka

Rury poliolefinowe na zewnątrz oraz wewnątrz klejone na ciepło sprawiają, że połączenie jest wytrzymałe i wodoodporne

Wodoodporne i uszczelnione

Doskonała odporność na rozciąganie i uszkodzenia mechaniczne

Wewnątrz każdej złączki znajduje się warstwa wodoodpornego, uszczelniającego kleju, która dodatkowo wzmacnia i chroni przed wilgocią

Po połączeniu przewodów, nie wymagają one zastosowania dodatkowej izolacji

Nie starzeją się

Zwiększona odporność na przegrzanie przy zastosowaniu naszych rurek termokurczliwych